

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图



侧面图




反面图



技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.3)
   产品总厚度:触摸屏 1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥100,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储存环境：-20℃~+70℃，
11. X:150-900ΩY:150-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.30



逻辑图

PIN	OUT
1	Y+
2	X-
3	Y-
4	X+

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	
APP Mychan	2019-12-19	MODEL NUMBER : RXA-050003-01
CHK DSX	2019-12-19	CUSTOMER P/N :
DWN DSX	2019-12-19	DATE: 2019-12-19
		PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作