

由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图



侧面图




背面图



技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC（pitch1.0）
   产品总厚度:触摸屏 1.2±0.1mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≥78%
6. 操作压力：50-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥30,000次：
9. 工作环境：-10℃~+60℃，
10. 储180-900ΩY:180-900Ω.
12. 未注尺寸公差按±0.50

PIN	OUT
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+



逻辑图

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-070001-01
APP: MYchan	2014/03/10	Product NO : RX-SJ-140310-01A
CHK: Amor11	2014/03/10	DATE: 2014/03/10
[illegible]	2014/03/10	

由 Autodesk 教育版产品制作